MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale €. 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO 9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Letto elettrico Smontabile REBECCA

Fabbricante
Movi S.p.A
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

Destinazione d'uso	I letti elettrici per degenza Rebecca sono una soluzione ideale per la cura di persone bisognose di assistenza, disabili o ammalate. Rappresentano un valido supporto per la diagnosi, il trattamento o l'osservazione del paziente.
Descrizione	Letto elettrico in legno con il piano rete realizzato con doghe in legno. Letto per l'assistenza domiciliare ed in clinica funzionale e facile da assemblare. Struttura in legno:La pediera e la testata sono fissate saldamente alla struttura del letto- Le sponde laterali hanno angoli smussati e sono facilmente regolabili in altezzaScorrevole su 4 rotelle, tutte bloccabili singolarmente. Alza - malati inseribile con maniglia (accessorio, incluso nella fornitura)

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni e peso – Letto montato con sponde

Superficie di degenza	195 x 90 cm
Dimensioni d'ingombro	106 x 210 cm
Carico di lavoro ammesso	200 Kg

Dati elettrici

Attuatore (collegamento a flangia a motore schienale)

Tipo	Moteck
Alimentazione	AC 230V, 50/60 Hz
Ciclo di lavoro	2 minuti in uso continuo seguito da 18 minuti di pausa
Classe di protezione elettrica	II

Pulsantiera

Tipo	Moteck

Motori elettrici per regolazione altezza superficie di degenza

Tipo	Moteck
Ciclo di lavoro	2 minuti in uso continuo seguito da 18 minuti di pausa

Condizioni ambientali di funzionamento:

	min	**max**
Temperatura ambientale	10°	40°
Umidità relativa	20%	90% (senza condensa)
Pressione dell'aria	700 hPa	1060 H Pa

Caratteristiche Speciali

Regolazione elettrica

Altezza superficie di degenza	Da 30 a 70 cm
Schienale	Da 0° a 75°

Appoggia gambe	Da 0° a 30°
Inclinazione elettrica superficie di degenza	Fino a abbassamento piedi o testa di 12°

Letto scorrevole su 4 rotelle, tutte bloccabili singolarmente

Materiali

Profilati	Legno
Superficie profilati	Rivestimento in polvere di poliestere Rivestimento metallico in zinco o cromo
Testate / Sponde laterali / Elementi molleggiati	Legno o materiali simili la cui superficie è stata impermeabilizzata (superfici non dannose in caso di contatto con la pelle)
Rete	Con Doghe in Legno

Codici prodotti

Descrizione	**Codice**
Letto elettrico - Bongo	15000011

Conformità alla direttiva 93/42/CEE	Conforme alle direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla Direttiva 2007/47/EEC
Classe di appartenenza	I
Codice ISO	18.12.10.003 letto articolati 18.12.12.103 regolazione altezza 12.30.09.103 supporto per alzarsi 18.12.27.103 sponde 24.36.06.103 set 4 ruote

Indicazioni sulla manutenzione	Vedasi il manuale d'uso
Pulizia e disinfezione	Vedasi manuale d'uso
Confezionamento	Il dispositivo viene fornito smontato per motivi di imballaggio e facilità di trasporto. Unità d'imballo: Cartone 1: Quattro barre per sponde ; Cartone 2: Struttura rete, motore elettrico, alza - malati con maniglia e viteria ; Cartone 3: Testiera con motore elettrico ; Cartone 4: Pediera con motore elettrico ;

Emissione/Ultimo aggiornamento Data: 12-12-2011