REHASENSE ITALY SRL
VIALE DELLE INDUSTRIE 5
20044 ARESE (MI), ITALIA

TEL. +39 02997708
www.rehasense.it
info.italy@rehasense.com

P.IVA - C.F. 02292840127
R.E.A. MI - 1973393
CAPITALE SOCIALE: € 807.400 iv

SCHEDA TECNICA - ICON 30FAF

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrokow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.22.03.012
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RW03F40BKA - 2532716/R RW03F40BKB - 2532718/R RW03F45BKA - 2532717/R RW03F45BKB - 2532719/R
CND	Y122106

DESCRIZIONE GENERALE

Carrozzina compatta e affidabile, ideale per essere utilizzata all'aperto in ogni situazione. Dotata di un telaio pieghevole, crociera singola rinforzata con pedane fisse. L'ICON 30 FAF garantisce una vasta gamma di regolazioni personalizzabili e pratiche per l'utente, tra le quali quella di regolare l'assetto delle ruote anteriori e posteriori.
Realizzata in una lega di alluminio resistente e anti-corrosione, con un telaio rinforzato per assicurare un collegamento stabile e sicuro quando si aggiunge una terza ruota come PAWS, ECO ASSIS o TRACK WHEEL.

IMMAGINE ARTICOLO

DATI TECNICI

- Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza, anticorrosione
- Estremamente facile da manovrare, dotata di molteplici possibilità di regolazioni
- Telaio pieghevole rinforzato con pedane fisse
- Molteplici possibilità di regolazione dell'assetto
- Angolo di campanatura delle ruote posteriori di 2°
- Schienale tensionabile a 4 fasce
- Maniglie di spinta richiudibili
- Braccioli rimovibili e regolabili in altezza in 5 posizioni, con protezione
- Ruote posteriori lightwheight 24"x1" con pneumatici ad alta pressione, provviste di anello corrimano di spinta. Dotate di perno ad estrazione rapida e regolabili in più posizioni, in particolare in 4 posizioni di altezza e 2 posizioni di profondità
- Ruote anteriori regolabili in 4 posizioni
- Forcella anteriore regolabile in inclinazione
- Freni di stazionamento
- Pedane fisse e regolabili in altezza
- Tre larghezze di seduta (40-45-50 cm) e due di profondità di seduta (40-45 cm)
- Portata massima Kg. 125
- Peso carrozzina Kg. 12 (nella configurazione con seduta 40 cm)

DIMENSIONI

Peso (larghezza del sedile 40 cm)	Peso di trasporto	Peso massimo utente	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza sedile anteriore	Altezza del sedile posteriore	Altezza dello schienale	Altezza del sedile	Larghezza chiusa	Larghezza totale	Ruote anteriori diametro	Ruote posteriori diametro
12 kg	8,5 kg	125 kg	40 o 45 cm	40 o 45 cm	43,5 - 48,5 cm	39 - 45,5 cm	31 o 34 cm	83 o 86 cm	35 cm	63 o 68 cm	5"/ 125 mm	24" x 1"

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• RW03F40BKA - 40x40cm • RW03F40BKB - 40x45cm • RW03F45BKA - 45x40cm • RW03F45BKB - 45x45cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Ruote anti ribaltamento • Barra stabilizzatrice • Cintura con velcro • Cintura con chiusura in plastica
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

CE